

Schoonloop logomat Economy

LOGOMAT VOOR BINNEN



Waarom kiezen voor deze mat

De Schoonloop logomat Economy wordt voorzien van uw eigen logo of ontwerp, digitaal geprint op gerecycled PET-materiaal. U heeft keuze uit 66 standaardkleuren.

- De toplaag bestaat uit 100% gerecycled PET-materiaal uit consumentenafval.
- Printkwaliteit op fotoniveau.
- Uitzonderlijk vlekbestendig: geen kleuroverdracht en eenvoudig te reinigen.
- Geproduceerd binnen 24 uur.
- Ook verkrijgbaar als effen mat.

Specificaties

Onderdeel	Uitvoering
Garen	100% gerecyclede PET-vezels uit consumentenafval, getwijnd en thermisch behandeld. Garengewicht: 900 g/m ² .
Primaire drager	Non-woven van 100% gerecycled PET.
Rubberen rug	100% nitrilrubber met tot 34% postindustriële gerecycled materiaal in het polymeer. Vrij van ftalaten. Voor maximale oliebestendigheid, duurzaamheid en prestaties. Onder druk gevormd, met versterkte randen aan alle vier de zijden.
Rugdikte en structuur	1,5 mm; ook verkrijgbaar met een rubberen rug van 3 mm. Gladde rug (Smooth) of noppenrug (Claw).
Rand	Dikte: 2,5 mm. Breedte: 2 cm.
Overige eigenschappen	Pooldikte: 11 mm. Totaalgewicht: 2,6 kg/m ² .
Veiligheid	Statische oplading volgens ISO 6356 (2012), looptest: -0,3 kV. Voldoet aan de IBM-testeisen. Brandgedrag: Cfl/s1 volgens EN 13501-1. Voldoet aan BS 4790 (1987), brandbaarheid van textiele vloerbedekking: geringe straal van de gevolgen van ontsteking.

Aanbevolen gebruik

Voor commercieel gebruik binnenshuis, bij entrees, in lobby's en bij receptiebalies, of overal waar u uw bedrijfslogo, slogan, ontwerp of boodschap aan klanten, bezoekers of medewerkers wilt tonen.

Standaardmaten in cm

Maat	Maat	Maat	Maat
40 × 60	50 × 75	60 × 85	75 × 85
85 × 115	85 × 150	85 × 300	115 × 180
115 × 200	115 × 240	115 × 250	115 × 300
150 × 200	150 × 240	150 × 250	150 × 300
200 × 200	200 × 300		

Maatwerk

Maximaal formaat: 200 × 550 cm. Maattolerantie: ± 2%. Gewichtstolerantie: ± 5%.

Kleuren

Keuze uit 66 standaardkleuren. De oorspronkelijke kleurcodes zijn behouden.



Hoeveel plastic flessen besparen we

Maat in cm	Aantal flessen	Maat in cm	Aantal flessen
60 × 85	33	115 × 300	221
75 × 85	41	150 × 200	192
85 × 115	62	150 × 240	230
85 × 150	82	150 × 250	240
85 × 300	164	150 × 300	288
115 × 180	132	200 × 200	256
115 × 200	147	200 × 300	384
115 × 240	176		
115 × 250	192		

Reinigingsinstructies

De Schoonloop logomat Economy kan op verschillende manieren worden gereinigd:

1. Professioneel wassen volgens de onderstaande wasinstructies.
2. Regelmatig stofzuigen: dagelijks op intensief belopen plaatsen en wekelijks bij minder intensief gebruik.
3. Reinigen met een sproei-extractiemachine of, indien nodig, afsputten met een waterslang om hardnekkig vuil te verwijderen.

Hang de mat op om te drogen. De mat moet altijd droog zijn voordat deze opnieuw in gebruik wordt genomen.

Wasinstructies

Stap	Duur	Waterniveau of toerental	Temperatuur
1. Voorspoelen	2-3 min.	Gemiddeld waterniveau	Max. 49 °C
2. Voorspoelen optioneel	2-3 min.	Gemiddeld waterniveau	Max. 49 °C
3. Hoofdwas	2-3 min.	Hoog waterniveau	Max. 49 °C
4. Spoelen	2 min.	Hoog waterniveau	Koud
5. Spoelen	2 min.	Hoog waterniveau	Koud
6. Centrifugeren	1-2 min.	Laag toerental	-
7. Losschudden	1 min.	Draaiende trommel	-
8. Centrifugeren	3-5 min.	Maximaal 250 G	-
9. Drogen optioneel	5-10 min.	-	Trommel max. 82 °C
10. Afkoelen	5 min.	-	-

Aanvullende aanbevelingen

- Bij sterk vervuilde matten kan de wastemperatuur worden verhoogd tot maximaal 60 °C.
- Het was- of spoelwater moet een pH-waarde tussen 6 en 9,5 hebben. Gebruik niet-ionische wasmiddelen met een lage pH.
- Droog de matten niet te lang. De trommeltemperatuur van de droger mag niet hoger zijn dan 82 °C.
- Als de matten niet in de droger worden gedroogd, mag de laatste spoeling worden uitgevoerd op 49 °C. Dit vermindert het achterblijvende vocht na het centrifugeren.
- Leg de matten vlak neer nadat u ze uit de wasmachine heeft gehaald. Laat ze afkoelen voordat u ze oprolt.